

QH716

ROZWIĄZANIE

Zastosowanie do ciągnika, kombajnu, opryskiwacza

R-1W



O 5% szersza sekcja.
Zapewnia znacznie lepszą stabilność i trakcję niż opony standardowe.

Technologia IF.
Ważna innowacja dla wydajności rolnictwa i ochrony gleby.

O 150% dłuższe klocki i głębszy bieżnik.
W porównaniu ze standardowymi oponami R-1, Forerunner 716 oferuje wyjątkową przyczepność i trakcję na mokrych/błotnistych polach oraz dłuższą żywotność.

SIZE	LOAD INDEX	SPEED SYMBOLS		OD (MM)	OD (inch)	SW (MM)	SW (inch)	RIM	INFLATED PRESSURE (KPA)	PSI	MAX. LOAD (KG)	LBS	Tread Depth (mm)	Tread Depth (32nds)	kPa	60	80	100	120	140	160
420/85R28	139	D	716	1430	56	438	17	DW15L	160	23	2430	5360	49	61,7	10km/h	1765	2080	2370	2650	2905	3160
															30km/h	1560	1840	2095	2345	2565	2790
															40km/h	1475	1740	1980	2220	2430	2640
															50km/h	1425	1675	1905	2135	2345	2550
															65km/h	1360	1600	1820	2040	2230	2430