

Model: CL626
Przeznaczenie: Koparka kołowa

Najważniejsze cechy:
- Zwiększony komfort jazdy
- Specjalna mieszanka bieżnika
- Asymetryczny wzór bieżnika

Opis:
Asymetryczne bloki składające się z zygzakowatych lameli zostały zaprojektowane, aby zapewnić większą przyczepność i doskonałą zdolność hamowania podczas jazdy po śniegu i oblodzonej nawierzchni. Zmienny skok rowków na barkach bieżnika zapewnia redukcję hałasu i zwiększa komfort jazdy. Ponadto, mieszanka bieżnika zapewnia lepszą przyczepność i większą odporność na ścieranie w niskich temperaturach.

Rozmiar	10.00-20
Liczba płócien	18
Typ	TT
Głębokość bieżnika	40 mm
Felga standardowa	7.5
Szerokość przekroju opony	278 mm
Średnica zewnętrzna	1099 mm
Max. dopuszczalna nośność	6755 kg
Ciśnienie napompowania opony zimnej	910 kPa
Indeks nośn./pręd.	174 A5

		Ciśnienie inflacyjne (kPa)																
		600	625	650	690	700	725	750	790	800	825	850	890	900	925	950	975	1000
Prędkość (km/h)	0	6900	7100	7300	7500	7750	7750	8000	8250	8250	8500	8500	8750	8750	9000	9000	9250	9250
	1	6900	7100	7300	7500	7750	7750	8000	8250	8250	8500	8500	8750	8750	9000	9000	9250	9250
	5	6700	6900	7100	7300	7300	7500	7750	8000	8000	8000	8250	8500	8500	8750	8750	9000	9000
	10	6500	6700	6900	7100	7100	7300	7300	7750	7750	7750	8000	8250	8250	8250	8500	8750	8750
	15	5800	6000	6000	6300	6300	6500	6700	6900	6900	6900	7100	7300	7300	7500	7500	7750	7750
	25	5150	5300	5450	5600	5800	5800	6000	6150	6150	6300	6500	6500	6700	6700	6900	6900	7100
	30	3250	3350	3450	3550	3550	3650	3650	3875	3875	3875	4000	4125	4125	4125	4250	4375	4375
	50	3000	3000	3075	3250	3250	3350	3350	3450	3550	3550	3650	3750	3750	3875	3875	4000	4000